

แผนกหม้อแปลง						
1	๑	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐-เควีเอ.	๓,๔๓๐.๐๐	1.2202	4,185.29
2	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐x๑๐๐x๑๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	1.2202	280.65
3	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	1.2202	280.65
4	๔	อัน	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๕๕.๐๐	1.2202	268.44
5	๑	ชุด	ติดตั้งดริฟท์เอาท์ ๓๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์	๒๔๕.๐๐	1.2202	298.95
6	๑	ชุด	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๑๓๕.๐๐	1.2202	164.73
7	๑	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๓๐ เควี ๕ กิโลแอมป์	๑๓๕.๐๐	1.2202	164.73
8	๒	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑๒๕.๐๐	1.2202	305.05
9	๔	ชุด /	ติดตั้งกราวด์หม้อแปลง	๔๗๐.๐๐	1.2202	2,293.98
10	๑	ตัน	เทคอนกรีตตันหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๒,๙๘๕.๐๐	1.2202	3,642.30
รวม						11,884.75
แผนกรีดถอนแรงต่ำ						
1	๘๕๐	เมตร	รีดถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ ต.มม.	๑.๕๑	1.2202	1,566.13
2	๘๕๐	เมตร	รีดถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๑.๕๑	1.2202	1,566.13
3	๘	อัน	รีดถอนคอนเนคเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๖๗.๕๐	1.2202	658.91
4	๑๘	อัน	รีดถอนแร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๖๗.๕๐	1.2202	1,482.54
5	๑๗	ตัน	รีดถอนเสา ๘ เมตร	๘๕๕.๐๐	1.2202	17,735.61
รวม						23,009.31