

รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาค่าแรง

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.ทุ่งชน ม.๖ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคากลาง		
				ราคา/หน่วย	Factor F x ๑.๒๒.๐๕	รวมเป็นเงิน
แผนกแรงต่ำ						
๑	๗๔๐	เมตร	พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม.	๓.๘๗	๑.๒๒๐๒	๓,๔๙๔.๔๑
๒	๓๐	อัน	ติดตั้งปรีฟอร์ม ๕๐ ต.มม.	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔,๙๔๑.๘๑
๓	๑๑	อัน	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๐๘๗.๑๑
๔	๑๒	ชุด	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	๒,๔๐๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓๕,๒๑๔.๙๗
๕	๒๖	อัน	ติดตั้งเหล็กรางน้ำ	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๗,๒๙๖.๘๐
๖	๗๙๕	เมตร	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม.	๒.๗๐	๑.๒๒๐๒	๒,๖๑๙.๑๖
๗	๑๙๒	เมตร	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม.	๕.๗๑	๑.๒๒๐๒	๑,๓๓๗.๗๓
๘	๑๒	อัน	ติดตั้งก้านสมอบกแบบห้วงสองร่อง เอ็ม ๒๐	๘๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๑๗๑.๓๙
๙	๑	ชุด	ติดตั้งกราวด์แรงสูง	๔๗๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๕๗๓.๔๙
๑๐	๕๖	อัน	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๗๕๘.๒๒
๑๑	๒	อัน	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ๔๐x๖x๑๐๐๐ มม.	๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๓๕.๒๒
๑๒	๓๗	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์โทพ	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๖,๐๙๔.๙๐
๑๓	๙๐	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๔๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔,๙๔๑.๘๑
๑๔	๒๖	ตัน	ชุดหลุมปักเสาขนาด ๑๒ เมตร	๒,๘๖๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๙๐,๗๓๕.๐๗
๑๕	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐x๑๒๐x๓๐๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๐.๖๕
๑๖	๓๘	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐x๑๒๐x๒๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๐,๖๖๔.๕๕
๑๗	๑	ชุด	ติดตั้งดริฟท์	๒๔๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๙๘.๙๕
รวม						๑๗๖,๖๔๔.๒๓
แผนกหม้อแปลง						
๑	๒	ชุด	ติดตั้งกราวด์หม้อแปลง	๔๗๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๑๕๖.๙๙
๒	๔	อัน	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๖๘.๔๔
๓	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐x๑๐๐x๑๕๐๐	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๐.๖๕
๔	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๐.๖๕
๕	๑	ตัน	เทคอนกรีตตันหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์	๒,๙๘๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๖๔๒.๓๐
๖	๑	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๓๐ เควี.๕ กิโลแอมป์	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๖๔.๗๓
๗	๓	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑๒๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๕๒.๕๓
๘	๑	ชุด	ติดตั้งดริฟท์	๒๔๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๙๘.๙๕
๙	๑	ชุด	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๖๔.๗๓
๑๐	๑	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควี.เอ.	๓,๔๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔,๑๘๕.๒๙
รวม						๑๐,๕๘๕.๒๔

แผนกแรงต่ำ

๑	๒,๘๖๐	เมตร	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.			
๒	๗๔	อัน	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒.๗๙	๑.๒๒๐๒	๙,๗๓๖.๕๖
๓	๑๒	ชุด	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบสายยึดโยง	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๒,๑๘๙.๘๐
๔	๑๒	อัน	ติดตั้งก้านสมอบกแบบห่วงกลมยาว ๒๐๐๐ มม.	๒,๔๐๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓๕,๒๑๔.๙๗
๕	๕	ชุด	ติดตั้งกราวด์แรงต่ำ	๘๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๑๗๑.๓๙
๖	๖๕	อัน	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๔๗๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒,๘๖๗.๔๗
๗	๔	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๐,๗๐๗.๒๖
			รวม	๑๒๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๖๑๐.๑๐
แผนกรีดถอนแรงต่ำ						๗๒,๔๙๗.๔๕
๑	๑,๑๖๐	เมตร	รีดถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ ต.มม.			
๒	๑,๑๖๐	เมตร	รีดถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๑.๕๑	๑.๒๒๐๒	๒,๑๓๗.๓๐
๓	๒๖	อัน	รื้อคอนเนคเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๑.๕๑	๑.๒๒๐๒	๒,๑๓๗.๓๐
๔	๓๐	อัน	รื้อถอนแร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๖๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๒,๑๔๑.๔๕
๕	๑๕	ตัน	รื้อถอนเสา ๘ เมตร	๖๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๒,๔๗๐.๙๑
			รวม	๘๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๕,๖๔๙.๐๗
						๒๔,๕๓๖.๐๓